

Eaton 9E6KI

Catalog Number: 9E6KI

UPS Eaton 9E, 6000 VA, 4800 W, Entrée : câblé, Sortie : câblé, tour

Spécifications générales



Nom du produit	Numéro de catalogue
Alimentation sans interruption Eaton 9E	9E6KI
UPC	Longueur du produit
743172067661	61.29 cm
Hauteur du produit	Largeur du produit
70.85 cm	26.24 cm
Poids du produit	Conformité
68 kg	Marquage CE
	TUV

Certifications

IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales

Topologie on-line double conversion

Surveillance en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence

Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval

Écran LCD affichant le statut et les indications en temps réel

Compatible avec les environnements virtuels (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)

Sauvegarde longue durée avec jusqu'à 4 EBM en option

Type

Alimentation sans interruption

Topologie

En ligne/Double conversion

Forme

tour

Type de construction

Modèle autonome

Couleur

noir

Puissance en VA

6000 VA

Puissance

4800 W

Kit de montage rack

Non

Contenu du colis

Alimentation sans

Ressources

Brochures

[Fiche Produit Onduleur Eaton 9E 6-20 kVA](#)

Declarations of conformity

[EU Declaration of Conformity](#)

Informations de conformité

[EU declaration of conformity Eaton 9E UPS](#)

interruption

Câble USB

Câble série

Manuel d'utilisation

Bypass interne

Oui

Module de puissance débrochable sous tension

Non

Fonction arrêt automatique

Oui

Fréquence primaire - max

66 Hz

Fréquence primaire - min

45 Hz

Connexion d'entrée

Connexion câblée/fixe

Tension nominale d'entrée

230 V par défaut (220/230/240 V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Plage de fréquence d'entrée

45-66Hz

Facteur de puissance d'entrée

>0,99

Nombre de sorties câblées

1

Forme du signal de sortie

Onde sinusoïdale

Tension

230 V

Tension de sortie nominale

230 V par défaut (220/230/240 V)

Type d'alimentation

1

Type de tension

AC

Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d'autonomie de batterie

Gestion des batteries

test de batterie automatique
Protection contre les
décharges profondes

Remplacement de la batterie

Batteries remplaçables à chaud

Puissance de la batterie

12 V / 9 Ah

Type de Batterie

Étanche, plomb-acide

Autonomie prolongée de la batterie

Oui

Autonomie à demi-charge

10 min

Communication par bus de terrain

Port USB (conforme HID)
Port Série RS-232
1 mini-bornier pour la mise
hors tension à distance
Emplacement pour carte de
communication

Emplacement carte d'extension

Un slot pour carte de communication en option

Interface Ethernet

Non

Inclut la carte réseau

Non

Compatibilité logicielle

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power
Protector

Interface utilisateur

Afficheur à cristaux liquides

Type d'interface

autre

Contact libre de potentiel

Oui

Altitude

3000 m

Valeur BTU

En ligne : 1472

Niveau de bruit

<55 dB à 1 mètre

Humidité relative

0-95 % sans condensation

Plage de température

0° à 40°C (32° à 104°F)

Tension d'entrée - max

276 V

Tension d'entrée - min

110 V

Tension de sortie - max

240 V

Tension de sortie - min

220 V

Fréquence secondaire - max

60 Hz

Fréquence secondaire - min

50 Hz

Quantité de batteries

15

Efficacité

91

Efficacité (mode éco)

96

Plage de la tension d'entrée

176 -276 V (110-276 V avec déclassement)

Nombre de coffrets de batterie max.

4

Fréquence de sortie

50/60 Hz

Facteur de puissance de sortie

0,8

Plage de tension de sortie

220/230/240 V +/- 2%

Phase (entrée)

1

Phase (sortie)

1

Autonomie à pleine charge

8 min

Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max

3



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia