

Eaton 5S1500I

Catalog Number: 5S1500I

UPS Eaton 5S, 1500 VA, 900 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement, tour



Spécifications générales

Nom du produit

Onduleur Eaton 5S

Numéro de catalogue

5S1500I

UPC

743172437020

Longueur du produit

87 mm

Hauteur du produit

250 mm

Largeur du produit

382 mm

Poids du produit

11.08 kg

Conformité

Marquage CE

Certifications

IEC/EN 62040-1

IEC/EN 62040-2

CE

EAC

Battery

Type de Batterie

Étanche, plomb-acide

Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d'autonomie de batterie

Remplacement de la batterie

Remplaçable par l'utilisateur

Quantité de batteries

2

Gestion des batteries

Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid

Puissance de la batterie

12 V / 9 Ah

Autonomie prolongée de la batterie

Non

Electrical output

Prise

(4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement

Tension

230 V

Puissance

900 W

Facteur de puissance de sortie

0,6

Plage de tension de sortie

184-276 V

Tension de sortie nominale

230V

Type d'alimentation

1

Topologie

Line-Interactive

Puissance en VA

1500 VA

Electrical input

Connexion d'entrée

C14

Tension nominale d'entrée

230 V par défaut (220/230/240 V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Plage de la tension d'entrée

175-275 V

Plage de fréquence d'entrée

46-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau

Non

Communication par bus de terrain

Port USB (conforme HID)

Interface Ethernet

Non

Interface utilisateur

LEDs

Contact libre de potentiel

Non

Emplacement carte d'extension

non

Compatibilité logicielle

Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de

configurer les paramètres de l'onduleur)

Type d'interface

USB

Environmental

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<25 dB à 1 mètre

Plage de température

0° à 35°C

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Additional specifications

Type de construction

Modèle autonome

Contenu du colis

(2) câbles IEC-IEC

Câble USB

Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité

Phase (sortie)

1

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

noir

Efficacité

97

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Protection contre les surtensions

Oui

Ressources

Brochures

Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton

Fiche Produit Onduleur Eaton 5S 550/700/1000/1500 VA

Guide utilisateur

Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual
(multiple languages)

Informations de conformité

EU DoC Eaton 5S



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia